



# Seguridad en la Escuela

En seguros para la educación

estamos haciendo escuela ...

**Walsh, Botta y Asociados Productores Asesores de Seguros  
S.R.L.**

[info@walshasesores.com.ar](mailto:info@walshasesores.com.ar)



- ❖ Los Asegurados por ART son todos los empleados en relacion de dependencia que trabajen en el establecimiento.-
- ❖ Los Indices siniestros de Riesgos Laborales indican que 25 de cada mil docentes sufren al menos un accidente leve al año
- ❖ De estos accidentes el 96 % son leves y solo el 4 % son graves.-
- ❖ Accidentes ocasionados por:
  - ❖ 35 % caida en pisos y escaleras
  - ❖ 23 % choques contra objetos ( tropiezos, etc )
  - ❖ 18 % restante son esfuerzos fisicos mal ejecutados

## Características Particulares **In Itinere**

- ❖ Pluralidad de empleos a nivel docentes , lo cual conlleva recorrer las distancias entre trabajos en poco tiempo.-
- ❖ El porcentaje mas elevado de la siniestralidad de ART se da en accidentes en la via publica: cerca del 20 % del total.- Suele ser conduciendo vehiculos, en transporte publico o desplazandose como peaton.-

## Uso de motos, bicicletas y ciclomotores:

- ❖ No usar MP3.-
- ❖ Tener luces, señalizadores y espejos retrovisores.-
- ❖ Comprobar el estado general del rodado.-
- ❖ Respetar todas las normas de transito.-
- ❖ Usar casco conductor y acompañante.-
- ❖ No llevar acompañantes si el diseño del vehiculo no lo preve.-



## **Transporte Escolar:**

- ❖ Estacionar sobre la mano de la escuela.-
- ❖ Los que descienden no deben quedar expuestos al tránsito.-
- ❖ No cruzar entre vehículos estacionados
- ❖ No cruzar por delante de un vehículo que obstruya la visión del tránsito.-

## **Entorno de la Escuela:**

- ❖ Señal de “Espacio Escuela”.-
- ❖ Puertas de acceso de personas independientes de las de vehículos.-
- ❖ Si hay reparaciones en las inmediaciones , que los mismos estén vallados y señalizados.-



## Uso de puertas y ventanas:

- ❖ Puertas con sector transparente para ver del otro lado.-
- ❖ Las de vidrio deben estar señalizadas y con vidrios de seguridad.-
- ❖ Las ventanas deben estar altas, fuera del alcance de los alumnos.-
- ❖ Deben tener rejas o tejido artistico de modo que impidan la posibilidad de caidas.-

## Uso de Escaleras:

- ❖ Escaleras interiores deben tener barandas de 0,90 cm de altura y barras verticales para evitar el paso de una persona.- Las exteriores deben tener una rejilla de seguridad que impida acceder al vacío.-
- ❖ Todos los escalones deben ser iguales, con un máximo de 10 escalones entre descansos.-
- ❖ Deben tener un sector antideslizante en el borde horizontal de la peldaño.-
- ❖ Ninguna puerta debe abrirse hacia los descansos.-



## **Cuidados en el Patio:**

- ❖ El piso debe de estar en buen estado, sin objetos o bordes que puedan cortar o lastimar.-
- ❖ Las paredes no deben tener aristas cortantes y los bordes tanto verticales como horizontales , deben tener los cantos redondeados.-
- ❖ Inspeccionar periodicamente los juegos de hamacas, toboganes, sube y baja, etc.-
- ❖ Mantener los mismos en buen estado, lubricados y en buen estado de funcionamiento.-

## Proteccion y Control de Incendios:

- ❖ Colocar mangueras hidrantes y matafuegos suficientes de acuerdo a las dimensiones de los espacios.-
- ❖ Distribuirlos adecuadamente, revisarlos y registrar el mantenimiento periodico.-
- ❖ Las salidas de emergencias deben estar señalizadas.-
- ❖ Las puertas deben ser de tamaño adecuado, que abran hacia el exterior y posean barras antipánico.-
- ❖ El personal debe estar capacitado en el uso de matafuegos.-
- ❖ Debe existir un plan de evacuación y realizar dos simulacros al año.-



Llámenos

Tenemos una solución para su necesidad

011.5431.0402 de 9 a 17 hs

[www.walshasesores.com.ar](http://www.walshasesores.com.ar)